

Digital Manometer Digital Gauge DM100 3G

HYTORC[®] Technologies



Digital-Manometer mit digitaler und analoger Anzeige

Genauigkeit Digitalanzeige	: KI. 0,25
Artikelnummer	: 19 170 101
Betriebstemperatur	: -20 bis +70 °C : -4 to +158 °F
Überdruckfestigkeit	: 2000 bar : 29000 psi
Druckbereich	: 0 - 1000 bar : 0 - 14500 psi
Anzeigebereich/Auflösung	: Digital: 0 – 1000 bar / 1 bar : Digital: 0 – 14500 psi / 15 psi : Analog: 0 – 750 bar / 25 bar : Analog: 0 – 11000 psi / 360 psi
Stromversorgung	: 10 - 24V
Schutzart	: IP54
Prozessanschluss	: 1/4" NPTF ex. Hinten
Elektrischer Anschluss	: M8 – 4 Polig

- **Große Vibrationsfestigkeit**
- **keine mechanischen Teile**
- **bar / psi - umschaltbar**

Auf Anfrage auch kalibriert erhältlich

Digital gauge with digital and analog display

Accuracy digital display	: FS 1/4 %
Part number	: 19 170 101
Operating temperature	: -20 bis +70 °C : -4 to +158 °F
Over pressure resistance	: 2000 bar : 29000 psi
Pressure range	: 0 - 1000 bar : 0 - 14500 psi
Display range / resolution	: Digital: 0 – 1000 bar / 1 bar : Digital: 0 – 14500 psi / 15 psi : Analog: 0 – 750 bar / 25 bar : Analog: 0 – 11000 psi / 360 psi
Power supply	: 10 - 24V
Type of protection	: IP54
Process connection	: 1/4" NPTF ex. back
Electrical connection	: M8 – 4 way

- **High vibration resistance**
- **no mechanical parts**
- **psi / bar – switchable**

On request also available calibrated

Abmessungen
Digital Manometer
DM100 3G

Dimensions
Digital Gauge
DM100 3G

